

FIȘA TEHNICĂ A PRODUSUL ȘI INSTRUCȚIUNI UTILIZATOR

SEIZ®FIRE-BRAKER C 1532515-FB-C



<i>Palma</i>	Piele șpalt netedă și rezistentă în timp
<i>Dosul palmei</i>	NOMEX® cu dungă argintie reflectorizantă din 3M Scotchlite™. Elastic la încheietură.
<i>Căptușeala</i>	KEVLAR®
<i>Membrana</i>	Impermeabilă și respirabilă
<i>Manșeta</i>	Manșetă lată din piele șpalt. Prevăzută cu inel și agățătoare pentru prinderea mănușilor la jachetă
<i>Culoare</i>	Albastru închis.
<i>Lungime</i>	Aprox. 38 cm
<i>Mărimi</i>	8,9,10,11,12

Standard : EN 659:2003+A1:2008+AC:2009

<i>Parametru</i>	<i>Cerință</i>	<i>Rezultat</i>
Rezistență la abraziune	EN 388 3 (2000 cicluri)	4
Rezistență la tăiere	EN 388 2 (factor 2,5)	3
Rezistență la rupere	EN 388 3 (50N)	3
Rezistență la găurire	EN 388 3 (100)	3
Comportament la foc	EN 407 4	trece
Căldură convectivă	EN 367/407 4 (HTI24≥3s)	trece
Căldură de radiație	EN ISO 6942 RHTI24≥	trece
Căldură de contact	EN 702 t=10s	trece
Dexteritate	EN 420 1	4

Toți parametrii sunt îndepliniți.



**Organism notificat
0197**



Depozitare: mănușile se depozitează în loc uscat și răcoros. Evitați expunerea la umiditate sau lumină directă.

Evacuare: Mănușile defecte sau cele care nu mai sunt folosite se aruncă în gunoiul menajer.

Restricții: Aceste mănuși nu oferă protecție față de riscuri chimice, bacteriologice și electrostatice. Nu le folosiți în apropierea unor utilaje în funcționare. **Mănușile deteriorate reduc proprietățile de protecție și trebuie înlocuite.**

Traducere conformă cu documentul prezentat în lb. engleză

