

**SEIZ®**

4012 FF



Instrucțiuni pentru utilizator

Nr.articol		Tip	Model
700300		TF	SEIZ® TF (Thermo-Fighter)
Model și structură			
Descriere	Mănușă de pompieri cu cea mai bună protecție față de căldură și frig. Forma anatomică pentru potrivire perfectă și confort. Pielea special impregnată și rezistentă la căldură nu se contractă nici la temperaturi înalte. O tactilitate excelentă cu o mare rezistență la tăiere și abraziune în palmă. Noul absorbant de căldură SEIZ® de pe dosul palmei asigură o protecție perfectă față de impact și căldură.		
Mărimi	6/XXS, 7/XS, 8/S, 9/M, 10/L, 11/XL, 12/XXL		
Culoare	albastru închis/ negru		
Lungime	36 cm		
Materiale			
Palma	Piele specială impregnată, rezistentă la căldură		
Dosul palmei	NOMEX® cu un absorbant de căldură special proiectat SEIZ® astfel poziționat încât să protejeze articulațiile degetelor. Pliere elastică pe încheietură.		
Manșeta	Manșetă lată NOMEX®. Sistem cu dublă închidere pentru o bună potrivire în situații extreme. Inel și carabină.		
Căptușeala Membrană:	Sistem de căptușire SEIZ® Senso Touch . Suportul KEVLAR® leste ferm fixat pe membrana GORE-TEX® GORE-TEX® Non-Woven Membrane.		
Informații pentru utilizator			
Îngrijire	 Atenție! Nu folosiți înălbitori sau oxidanți		
Recomandări	Membrana GORE-TEX® din vârful degetelor este strâns cusută pe carcasa externă. Recomandăm ca la scoaterea mănușilor să țineți de vârful degetelor pentru a evita deteriorarea legăturii dintre membrană și mănușa exterioră. Această mănușă nu oferă protecție împotriva riscurilor bacteriene, chimice sau electrice.		
Limite	Mănușile cu membrană GORE-TEX® adăugată rămân etanșe față de lichide numai atâta timp cât membrana este intactă.		
Pictograme și niveluri de performanță conform DIN EN 659:2008 (EN 659:2003 + A1:2008)			
  	Parameter	Requirement	Results
	Rezist.la abraziune (EN 388)	3 (2000 Cycles)	3
	Rezist.la tăiere (EN 388)	2 (Factor 2,5)	2
	Rezist.la rupere (EN 388)	3 (50N)	4
	Rezist.la găurire (EN 388)	3 (100N)	4
	Comportament la ardere (EN 407)	4	4
	Căldură convectivă (EN 367/407)	4 (HTI24 ≥ 13s)	admis
	Căldură radiantă (EN ISO 6942)	RHTI24 ≥ 18s	admis
	Căldură de contact (EN 702)	t = 10s	admis
	Contractie (ISO 17493)	≤ 5% at 180°	admis
	Dexteritate(EN 420)	1	4
	Îndepărtarea mănușilor (EN ISO 15383)	dry / wet ≤ 3s	admis
	Penetrarea apei (EN 344-1)	[...]	admis
	Penetrarea lichidelor (ISO 15383)	[...]	admis
	Penetrarea subst.chimice (EN 368)	[...]	admis
Institutul de testare	Organism notificat 0197 - TÜV Rheinland LGA Products GmbH – Tillystraße 2 – D-90431 Nürnberg/Germany		
Contact:	Seiz Technical Gloves GmbH – Neuhauser Str. 63 – D-72555 Metzingen/Germany Tel.: +49 (0)7123/1704-0 - Fax: +49 (0)7123/1704-44 - www.seiz.de - info@seiz.de		

